

A Tinta em Pó Hidracor não gera resíduo e tem muito mais fixação na parede. Além disso, tem cores mais vivas, é fácil de aplicar, de homogeneizar e possui secagem rápida. Tem poder fungicida e bacteriano.

### INDICAÇÃO

Indicado para pintura de superfícies porosas externas e internas de reboco, concreto e tijolos.

### EMBALAGEM E RENDIMENTO

2 Kg: até 40 m<sup>2</sup>

 Fácil Aplicação

 Maior Cobertura

 Forte Aderência



## COMO APLICAR

### PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

### FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:



Trincha



Rolo de lã (Pelo alto)

### DILUIÇÃO

Diluir de 4 a 8 litros de água por embalagem de 2Kg

*Prepare somente a quantidade exata a ser aplicada para cada demão. Não guarde de um dia para o outro a tinta já diluída. Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.*

## PRECAUÇÕES

- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco e sem diluir. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- Provoca irritação à pele.
- Provoca lesões oculares graves.
- Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- Em caso de inalação: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

### EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



**Quím. Responsável:**  
Rosângela Borges Kirzner  
CRQ: 04.3.67895

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### COMPOSIÇÃO

Óxidos de cálcio e magnésio, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos naturais

### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**BAIXA**  
TOXICIDADE\*

### VALIDADE

Conforme data de validade indicada na embalagem (Fechada e sem uso)

\*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site [www.hidracor.com.br](http://www.hidracor.com.br)

## LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

